

# PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DŘEVĚNÉ PODLAHY

KOMERČNÍ, OBYTNÉ A SPORTOVNÍ PROSTORY

Laky, oleje, úklid a údržba



# PROČ ZROVNA JUNCKERS?

## Dodáváme komplexní řešení doprovázená profesionální technickou podporou

Výběrem produktů Junckers získáváte nejen dokonalé přípravky k ošetření a ochraně Vaší dřevěné podlahy, ale také zkušenosti a odborné znalosti z výzkumu a výroby dřevěných podlah, jimž se věnujeme od roku 1930. Od roku 1950 se v našem hlavním výrobním závodě v Dánsku zabýváme také výrobou přípravků pro povrchovou úpravu dřevěných podlah. Na jejich vývoji pracují naše vlastní technické týmy, které využívají nejnovější technologické poznatky a materiály.

Naše nabídka obsahuje úplné spektrum produktů pro pravidelnou údržbu, renovaci nebo zcela novou úpravu povrchu Vaší dřevěné podlahy. Ať se jedná o komerční, bytové nebo sportovní prostory, vždy dodáváme 100% komplexní řešení. Produkty Junckers jsou navrženy tak, aby jejich používání bylo šetrné k životnímu prostředí a Vašemu zdraví. Kvalita používaných surovin, trvalý, odolný a precizně ošetřený povrch dřevěné podlahy a zdravé vnitřní klima jsou již dlouholetým standardem produktů Junckers.

Jedním z velkých benefitů spolupráce s naší společností je také fakt, že v případě pochybností či nejistoty o správnosti použití produktu či technologie obdržíte profesionální technickou podporu.

Náš tým je vždy připraven Vám pomoci zabezpečit a úspěšně dokončit Váš projekt.

## OBSAH

TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY

4-5

LAKY PRO KOMERČNÍ  
A BYTOVÉ PROSTORY

6-7

SPORT A TANEC  
– LAKY, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

8-9

OLEJOVÁNÍ PODLAH  
V INTERIÉRU

10-11

PŘÍPRAVKY PRO ČIŠTĚNÍ  
A ÚDRŽBU  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

12-13

PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ  
DŘEVA V EXTERIÉRU  
OBECNÉ INFOMRACE  
– ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

14-15

# TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY

**JUNCKERS TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY** tvoří základ pro vytvoření odolného povrchu dřevěné podlahy. Tyto výrobky jsou vždy užívány s finálními produkty JUNCKERS v rámci kompletního systému.

TMELY	JUNCKERS PREFILL	JUNCKERS BASEFILL
<b>i</b> POPIS	<b>Akrylátový tmel na vodní bázi pro celoplošné tmelení menších spár.</b> Smícháním s jemným prachem z broušení podlahy vznikne hmota pro tmelení podlahových spár. PreFill rychle schne a používá se v kombinaci se základním lakem na vodní bázi a finálními produkty JUNCKERS.	<b>Rychle schnoucí rozpouštědlový tmel určený k tmelení větších spár.</b> Smícháním s jemným brusným prachem z dřevěné podlahy získáte hmotu k tmelení spár do velikosti 2 mm. BaseFill se používá v kombinaci s laky Junckers na rozpouštědlové nebo vodní bázi. Je vhodný pro většinu broušených a neošetřených parket, včetně exotických dřevěných podlah.
<b>VZHLID</b>	Krémový/mléčný. Po smíchání s brusným prachem a po zaschnutí má stejnou barvu jako dřevěná podlaha.	Bezbarvý. Po smíchání s brusným prachem a po zaschnutí má stejnou barvu jako dřevěná podlaha.
<b>YDATNOST</b>	5-20 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na stavu podlahy.	10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>BALENÍ</b>	5 litrů.	10 litrů.
<b>DOBA SCHNUTÍ*</b>	45-90 minut.	Cca 15 minut.
<b>APLIKACE</b>	Širokou ocelovou špachtlí.	Širokou ocelovou špachtlí.



## ZÁKLADNÍ LAKY

ZÁKLADNÍ LAKY	JUNCKERS PRELAK CLEAR/WHITE	JUNCKERS BASEPRIME	JUNCKERS PROSEAL
<b>i</b> POPIS	<b>Jednosložkový základní lak na vodní bázi.</b> Minimalizuje boční slepení všech dřevěných podlah. Rychle schne a snadno se brousí. Používá se s jednosložkovými a dvousložkovými finálními laky JUNCKERS na vodní bázi.	<b>Rychleschnoucí základní lak na bázi oleje.</b> Pro exotické a jinak náchylné dřevěné podlahy, kde je předpoklad špatného přilnutí základního laku na vodní bázi. Zvýrazní a prohloubí tón ošetřeného dřeva. Měl by být používán pouze přímo na holé dřevo.	<b>Uretanový základní lak na olejové bázi kompatibilní s JUNCKERS laky HP na vodní bázi.</b> ProSeal zvýrazní a prohloubí tón ošetřeného dřeva. Nepoužívá se ve spojení s laky na bázi rozpouštědel. Pro finální úpravu se používá v kombinaci s JUNCKERS laky HP Commercial nebo HP Sport. Při použití produktu ProSeal docílíte velmi podobného vzhledu originálních podlahových prken JUNCKERS.
<b>VZHLID</b>	Junckers PreLak bezbarvý: krémový/mléčný v kanystru. Po zaschnutí bezbarvý. Junckers PreLak White: finální úprava je transparentně bílá.	Čirý. Po zaschnutí bezbarvý.	Probarví dřevo a dodá mu hluboký hřejivý tón.
<b>YDATNOST</b>	PreLak Clear: 8 m <sup>2</sup> /litr. PreLak White: 10 m <sup>2</sup> /litr.	10 m <sup>2</sup> /litr.	8-10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>BALENÍ</b>	5 litrů.	5 litrů.	5 a 10 litrů.
<b>DOBA SCHNUTÍ*</b>	PreLak Clear: cca 1-2 hodiny. PreLak White: cca 4 hodiny.	Cca 15 minut.	Cca 16 hodin.
<b>APLIKACE</b>	Válečkem s krátkým chlupem.	Štětkem nebo válečkem s krátkým chlupem.	Štětkem, válečkem, stříkácí pistolí.

# PODLAHOVÉ LAKY PRO KOMERČNÍ A BYTOVÉ PROSTORY

**JUNCKERS NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PODLAHOVÝCH LAKŮ**, které byly speciálně vyvinuty pro použití v bytových a komerčních prostorách. Výběr produktu závisí na očekávaném stupni zatížení podlahy. Široký výběr stupňů lesku umožňuje získat povrchovou úpravu, která přesně vyhovuje vašemu individuálnímu řešení prostoru. Při lakování podlahy, která byla broušena až na čisté dřevo, použijte před nanesením finální vrstvy jeden ze základních laků Junckers. Zabrání tak případnému bočnímu slepení jednotlivých dřevěných prken.

JEDNOSLOŽKOVÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI



JUNCKERS PROFINISH

JUNCKERS STRONG

JUNCKERS HP ONE

	JUNCKERS PROFINISH	JUNCKERS STRONG	JUNCKERS HP ONE
<b>i</b> POPIS	<b>Jednosložkový lak na vodní bázi – polymer – polyuretan/akryl.</b> Rychleschnoucí a vytvrzovací lak pro bytovou zátěž. ProFinish se snadno aplikuje a nežloutne.	<b>Jednosložkový zátěžový lak na vodní bázi.</b> 100% polyuretanový lak na dřevěné podlahy s vysokou zátěží v domácích prostorách a s nízkou zátěží v komerčních prostorách. Snadno se zpracovává, má dobrý rozliv a mírný zápach. Je vhodný k renovacím a k použití na neošetřené nebo i dříve lakované povrchy.	<b>Jednosložkový vysokozátěžový lak na vodní bázi.</b> 100% polyuretanový lak s mírným zápachem, vhodný na podlahy v komerčních prostorách. Poskytuje nákladově efektivní řešení tam, kde není nutná mimořádná odolnost otěru, jakou splňují laky Junckers řady HP. HP ONE nežloutne, má vynikající rozliv a nivelační vlastnosti. Je vhodný k renovacím a k použití na neošetřené nebo i dříve lakované povrchy.
<b>👁</b> VZHLED	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí.	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí.	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí.
<b>🌟</b> STUPEŇ LESKU	(10) Ultramat (20) Mat (50) Pololesk (80) Lesk	(20) Mat (50) Pololesk (80) Lesk (pouze v balení 5 litrů)	(10) Ultramat (20) Mat (50) Pololesk
<b>👉</b> VYDATNOST	10-12 m <sup>2</sup> /litr.	10-12 m <sup>2</sup> /litr.	10-12 m <sup>2</sup> /litr.
<b>📦</b> BALENÍ	0,75; 2,5 a 5 litrů.	2,5 a 5 litrů.	5 litrů.
<b>L</b> DOBA SCHNUTÍ*	4 hodiny. Plně vytvrzený po 3 dnech. Důležité upozornění! Aplikují se maximálně 2 vrstvy v jeden den.	4 hodiny. Plně vytvrzený po 3 dnech. Důležité upozornění! Aplikují se maximálně 2 vrstvy v jeden den.	Cca 3 hodiny. Plně vytvrzený po 3 dnech. Důležité upozornění! Aplikují se maximálně 2 vrstvy v jeden den.
<b>🎨</b> APLIKACE	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.

## Zvýšená odolnost Vaší podlahy s dvousložkovými laky

Dvousložkové laky Junckers jsou speciálně vyvinuty do prostor s velmi vysokou zátěží. Naše laky posunují standard v tom, jak vysoce odolné a dobře zpracovatelné mohou být. Velmi důležitá je také rychlá doba schnutí těchto produktů, kterou ocení všichni, pro něž je důležitá rychlost při práci.



JUNCKERS PROTECH

JUNCKERS PROFESSIONAL 625

JUNCKERS HP COMMERCIAL

JUNCKERS HP FRICTION+

JEDNOSLOŽKOVÝ LAK NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ BÁZI

DVOUSLOŽKOVÝ LAK NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ BÁZI

DVOUSLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

DVOUSLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

<b>i</b>	<b>Junckers ProTech je produkt určený pro profesionální použití.</b> Poskytuje pevný, pružný a velmi odolný povrch. V porovnání s obdobnými produkty na olejové bázi se ProTech, především díky velmi mírnému zápachu, dobře zpracovává a snadno aplikuje. Tento lak zvýrazní hloubku a odstín ošetřeného dřeva, podobně jako olej, ale s výhodami lakovaného povrchu.	<b>Junckers Professional 625 je finální kyselinou tvrdnoucí lak na silně zatěžené parkety, zejména v komerčních prostorách.</b> Jeho použití je velmi univerzální od lakování parket, schodů, barů v restauracích, ale je také vhodný k lakování dřevěného nábytku. Zvýrazňuje hloubku i odstín ošetřeného dřeva a výborně zaplňuje póry. Nedoporučuje se jeho použití na sportovní povrchy. Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to ve dvou až třech vrstvách.	<b>Prémiový 100% polyuretanový dvousložkový lak na vodní bázi.</b> Rychle vytvrzující lak pro vysokou zátěž, kde se vyžaduje mechanická odolnost, jako např. komerční prostory. Nežloutne a je připravený na provoz již další den. Lak HP Commercial musí být před použitím smíchán s tužidlem. Lak HP Commercial musí být před použitím smíchán s tužidlem Junckers HP Friction+ Hardener. Splňuje normu BS7976-2:2002.	<b>Protiskluzný dvousložkový lak na vodní bázi, 100% polyuretan, na bázi laku HP Commercial.</b> Rychle vytvrzující lak pro prostory s vysokou zátěží, kde jsou vyžadovány zvýšené nároky na protiskluzné vlastnosti, jako např. restaurace, bary či schodiště. Lak HP Friction+ se používá pouze pro finální vrstvu a není již přetřatelný. Po zaschnutí nežloutne. Před použitím musí být lak HP Friction+ smíchán s tužidlem Junckers HP Friction+ Hardener. Splňuje normu BS7976-2:2002.
<b>👁</b>	Bezbarvý po zaschnutí.	Bezbarvý po zaschnutí.	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí.	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí.
<b>🌟</b>	(20) Mat (50) Pololesk (80) Lesk	(20) Mat (50) Pololesk (80) Lesk	(10) Ultramat (50) Pololesk	(10) Ultramat
<b>👉</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litr.	10 m <sup>2</sup> /litr.	10-12 m <sup>2</sup> /litr.	10-12 m <sup>2</sup> /litr.
<b>📦</b>	0,75; 2,5; 5 a 10 litrů.	5,2 litru (5 litrů a 0,2 litru) 10,4 litru (10 litrů a 0,4 litru)	4,95 litru (4,5 litru a 0,45 litru)	4,95 litru (4,5 litru a 0,45 litru)
<b>L</b>	Cca 8-24 hodin. Lehké zatížení: 24 hodin. Maximální zatížení: do jednoho týdne.	Na dotek/přelakování: cca 1,5 hodiny. Pochodí/lehké zatížení: 24 hodin. Maximální zatížení: po 3 dnech.	Na dotek/přelakování: cca 3 hodiny. Pochodí/lehké zatížení: 8 hodin. Maximální zatížení: po 3 dnech.	Na dotek/přelakování: cca 3 hodiny. Pochodí / lehké zatížení: 8 hodin. Maximální zatížení: po 3 dnech.
<b>🎨</b>	Štětcem, mohérovým válečkem, stříkácí pistolí.	Štětcem, mohérovým válečkem, stříkácí pistolí.	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.

PODLAHOVÉ LAKY

# LAKY A ÚDRŽBA

## PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

**DVOUSLOŽKOVÝ LAK JUNCKERS HP SPORT** je nepřekonatelný v kvalitě a výkonu při použití v tělocvičnách a sportovních halách na celém světě, a to včetně olympijských sportovišť. Je velice odolný proti ořezu a mechanickému poškození. Spolu s naší řadou laků pro barevné značení sportovišť HP SPORTS LINE poskytuje ucelený systém pro renovaci a údržbu dřevěných sportovních podlah.

### JUNCKERS TAPEPRIMER

Chrání podlahu při použití dočasných lepicích pásek pro značení čar nebo samolepicích reklamních fólií. Pro detaily použití nás kontaktujte.

## JUNCKERS HP SPORTS LINE LAK PRO BAREVNÉ ZNAČENÍ SPORTOVIŠŤ

### SPLŇUJE POŽADAVKY NORMY EN 14904

Po instalaci či renovaci je nutné na většině dřevěných sportovních podlah barevně vyznačit jednotlivá sportoviště. Barevný dvousložkový lak HP Sports Line je ve spojení s laky HP Sport ideální systémové řešení. K dispozici v bílé, červené, zelené, modré, žluté a černé. Pro vytvoření více odstínů lze barvy mezi sebou smíchat.

DVOUSLOŽKOVÉ LAKY  
PRO SPORTOVNÍ  
PODLAHY



#### JUNCKERS HP SPORT

#### JUNCKERS HP SPORTS LINE

<b>POPIS</b>	HP Sport je vysoce kvalitní dvousložkový 100% polyuretanový lak na vodní bázi určený pro velmi vysokou zátěž dřevěných sportovních povrchů. HP Sport nežloutne, je velmi trvanlivý a odolný proti ořezu, velmi rychle vytvrzuje. Následující den po nalakování je podlaha připravena k použití. HP Sport splňuje požadavky podle normy EN 14904 pro víceúčelové sportovní podlahy.	Junckers HP Sports Line je dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi určený pro značení hřišť a barevných ploch v tělocvičnách a sportovních halách. Tento produkt je určen pro použití na podlahy ošetřené lakem Junckers HP Sport a na originální lakované podlahy Junckers.
<b>VZHLED</b>	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí na povrchu.	Barevný plně krycí.
<b>STUPEŇ LESKU/ODSTÍN</b>	(50) Pololesk	Bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá.
<b>VYDATNOST</b>	10-12 m <sup>2</sup> /litr.	6-8 m <sup>2</sup> /litr.
<b>BALENÍ</b>	4,95 litru (4,5 litru a 0,45 litru) 24,2 litru (22 litrů a 2,2 litru)	0,72 litru (0,65 litru a 0,065 litru) 2,2 litru (2 litry a 0,2 litru)
<b>DOBA SCHNUTÍ*</b>	Na dotek/přelakování: cca 3 hodiny. Pochozí/lehké zatížení: 8 hodin. Maximální zatížení: po 3 dnech.	Přelakování: 24 hodin. Pochozí/lehké zatížení: 8 hodin. Maximální zatížení: po 3 dnech.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.	Štětcem, mohérovým válečkem s krátkým chlupem, stříkácí pistolí.

ÚDRŽBA PRO DŘEVĚNÉ  
SPORTOVNÍ PLOCHY



#### JUNCKERS SYLVA SPORT CLEANER

#### JUNCKERS SYLVA DISSOLVER H<sub>2</sub>O

#### JUNCKERS SPORTS REFRESHER

<b>POPIS</b>	Sylva Sport Cleaner je univerzální čistič pro lakované sportovní podlahy z tvrdého dřeva. Sylva Sport Cleaner se nevrtví na povrchu a proto je ideální pro pravidelné používání.  Pro neutralizaci, odmaštění a obnovení protiskluzných vlastností podlahy použijte Sylva Neutralizer. Přípravky jsou určené pro ruční úklid v kombinaci s mopem a ždímacím strojem.	Sylva Dissolver je čistič sloužící k odstranění házenkářské kalafuny z lakované dřevěné sportovní podlahy. Tento produkt se používá pro změkčení házenkářské kalafuny před pravidelným čištěním.	Produkt na vodní bázi určený pro dřevěné sportovní podlahy dříve ošetřené systémem Junckers HP Sport. Oživuje zašle vypadající povrch, vyplňuje drobná poškrábání a chrání podlahu. Splňuje normu EN 14904. Sports Refresher je speciálně vyvinut tak, aby mohl být přetíratelný lakem Junckers HP Sport. Před přidáním dodatečné vrstvy HP Sport laku je potřeba povrch pouze velmi jemně přebrousit.
<b>ŘEDĚNÍ</b>	50-200 ml na 10 litrů vody.	100 ml na 10 litrů vody. Velmi znečištěná podlaha: 200 ml na 10 litrů vody.	-
<b>VYDATNOST</b>	-	-	20-25 m <sup>2</sup> /litr.
<b>HODNOTA PH/STUPEŇ LESKU</b>	Ředěný: cca 6-8. Neředěný: cca 8,5.	Ředěný: cca 8. Neředěný: cca 11.	Pololesk.
<b>BALENÍ</b>	5 litrů.	5 a 10 litrů.	5 litrů.
<b>DOBA SCHNUTÍ*</b>	-	-	Cca 1-2 hodiny. Pochozí po 3 hodinách. Aplikujte pouze 2 vrstvy v jeden den. Plně vytvrzený po 72 hodinách.
<b>APLIKACE</b>	Dobře vyždímaným hadrem nebo mopem.	Houbou, hadrem nebo mopem. Hadrem a rozprašovačem, nebo rozprašovačem a čistícím strojem.	Plochým podlahovým mopem.

SPORTOVNÍ LAKY A ÚDRŽBA

# VYTVRZOVACÍ OLEJE A TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE

**PŘÍPRAVKY PRO OLEJOVÁNÍ PODLAH V INTERIÉRU JUNCKERS** krásně prohloubí kresbu dřeva a dodají vynikající odolnost proti jeho opotřebení. Nabízíme jak čiré varianty, tak barevné vytvřzovací oleje, kterými vhodně doladíte interiér.

Pokud chcete spojit vzhled olejovaného povrchu s výhodami lakovaného (snadnější údržba), doporučujeme použít kombinaci JUNCKERS Rustic Oil/Rustic Oil Colour s laky řady HP Commercial.

Oleje JUNCKERS jsou určeny pouze pro použití v interiéru.

VYTVRZOVACÍ  
OLEJE A TVRDÉ  
VOSKOVÉ OLEJE



## JUNCKERS RUSTIC OIL CLEAR

## JUNCKERS RUSTIC SOLID 100

## JUNCKERS PROFESSIONAL HARDWAX OIL

	JUNCKERS RUSTIC OIL CLEAR	JUNCKERS RUSTIC SOLID 100	JUNCKERS PROFESSIONAL HARDWAX OIL
<b>i</b> POPIS	<b>Napouštěcí a finální olej pro neošetřené dřevěné podlahy a stolní/pracovní desky.</b> Rustic Oil Clear lze použít v kombinaci s produktem Rustic Oil Colour.	<b>Vysokosušivý olej pro vnitřní použití na neošetřené/broušené dřevěné podlahy a stolní/pracovní desky.</b> Bez obsahu organických rozpouštědel.	<b>Velmi odolný a rychleschnoucí vytvřzovací olej pro neošetřené dřevěné podlahy.</b> Hardwax Oil zdůrazní barevný tón dřeva. Díky obsahu voskové složky zvýší odolnost dřevěné podlahy. Je vhodný do bytových i komerčních prostor. Jeho použití je vhodné pro realizace s krátkým časovým intervalem. Tento produkt se používá jako napouštěcí i finální. Pro více porézní dřeviny může být použita ještě dodatečná vrstva. Upozornění: Hardwax Oil není přetíratelný laky na vodní bázi.
<b>VZHLLED</b>	Transparentní – zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva.	Velmi zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva. Dřevo dostává „medový nádech“.	Mat až hluboký mat.
<b>VYDATNOST</b>	10-30 m <sup>2</sup> /litr, závislá na struktuře a savosti dřeva.	Více savé dřeviny: cca 7,5 m <sup>2</sup> /litr. Méně savé dřeviny: cca 15 m <sup>2</sup> /litr.	20-30 m <sup>2</sup> /litr.
<b>BALENÍ</b>	0,75; 2,5 a 5 litrů.	0,75; 2,5 a 5 litrů.	0,75; 2,5 a 5 litrů.
<b>DOBA SCHNUTÍ*</b>	16-24 hodin před aplikací finální vrstvy. K použití připraveno 24 hodin po aplikaci finální vrstvy. Plně vytvrzený po 3 dnech.	Minimálně 16 hodin. Připraveno k užívání 24 hodin po aplikaci finální vrstvy. Plně vytvrzený po 3 dnech.	Suchý na dotek po 4 hodinách. Přetíratelný cca po 16 hodinách. Leštění cca po 16 hodinách. Plně vytvrzený po 6 dnech.
<b>APLIKACE</b>	Hadrem, válečkem, štětcem, ocelovou špachtlí v kombinaci s nylonovým podlahovým padem a následným zapracováním talířovou bruskou.	Válečkem, štětcem, ocelovou špachtlí v kombinaci s nylonovým podlahovým padem a následným zapracováním talířovou bruskou.	Válečkem, štětcem, ocelovou špachtlí v kombinaci s nylonovým podlahovým padem a následným zapracováním talířovou bruskou.

# Junckers Rustic Oil Colour

pomůže udržet jedinečný vzhled Vaší podlahy, nebo jí dodá zcela nový rozměr. Doladíte si interiér s odstíny řady Junckers Rustic Oil Colour.

VYTVRZOVACÍ  
BAREVNÉ OLEJE



## JUNCKERS RUSTIC OIL COLOUR

<b>i</b> POPIS	Rustic Oil Colour se používá jako napouštěcí i finální olej pro neošetřené dřevěné podlahy v interiéru. Je vhodný také na pracovní/stolní desky. Junckers Rustic Oil Colour může být použit v kombinaci s Rustic Oil (bezbarvý).
<b>VZHLLED</b>	Barevná olejová konzistence, po zaschnutí transparentní – barevný.
<b>VYDATNOST</b>	10-30 m <sup>2</sup> /litr, závisí na typu a savosti dřeva.
<b>BALENÍ</b>	0,75 a 2,5 litru.
<b>DOBA SCHNUTÍ*</b>	16-24 hodin před aplikací finálního oleje. Připraveno k užívání 24 hodin po finální vrstvě. Plně vytvrzený po 3 dnech.
<b>APLIKACE</b>	Hadrem, válečkem, štětcem, ocelovou špachtlí v kombinaci s nylonovým podlahovým padem a následným zapracováním talířovou bruskou.

RawSugar

Anthracite

Cherry

Mahogany

Black

Walnut

DarkCoco

White

Nordic

SmoothRum

Driftwood Grey

WildHazel

Nut

VOSKY A OLEJE

### ČIŠTĚNÍ



	JUNCKERS SYLVA CLEANER	JUNCKERS SYLVA NEUTRALIZER	JUNCKERS SYLVA STRIP
<b>i</b> POPIS	Sylva Cleaner je univerzální čistič pro pravidelný úklid určený na lakované a olejované dřevěné podlahy. Sylva Cleaner je rychleschnoucí a byl vyvinut pro rozpuštění nečistot. Sylva Cleaner nezanechává žádné stopy ani zbytky na povrchu podlahy.	Junckers Sylva Neutralizer se používá k čištění povrchu podlahy před renovací olejem nebo lakem. Sylva Neutralizer je rychleschnoucí a neutralizuje povrch po čištění Junckers Sylva Cleaner. Není nutné takto ošetřený povrch ještě přetřít vodou.	Čistič k odstranění polišů Junckers Sylva Polish a Sylva Wash Polish Matt. Po čištění Junckers Sylva Strip musí být podlaha znovu ošetřena s Junckers Sylva Polish nebo Sylva Wash Polish Matt.
<b>V</b> VZHLED	Bezbarvý.	Bezbarvý.	Bezbarvý.
<b>P</b> HODNOTA PH	Ředěný: cca 6-8. Neředěný: cca 8,5.	Ředěný: 3. Neředěný: 2.	-
<b>P</b> POMĚR ŘEDĚNÍ	50–200 ml na 10 litrů vody.	200 ml na 10 litrů vody.	Pravidelné čištění: 75 ml na 10 litrů vody. Základní čištění: 250 ml na 10 litrů vody.
<b>B</b> BALENÍ	1; 2,5 a 5 litrů.	1 litr.	1 litr.
<b>L</b> DOBA SCHNUTÍ*	Cca 5 minut.	Cca 5 minut.	Cca 30 minut.
<b>A</b> APLIKACE	Dobře vyždímaným hadrem nebo mopem.	Dobře vyždímaným hadrem nebo mopem.	Hadrem nebo talířovou bruskou s čistícím padem.

### ÚDRŽBA



	JUNCKERS SYLVA POLISH	JUNCKERS RUSTIC TOP OIL
<b>i</b> POPIS	Junckers Sylva Polish je udržovací prostředek na vodní bázi určený pro dřevěné podlahy v interiéru ošetřené laky Junckers na vodní nebo rozpouštědlové bázi.  Určený pro domácí a komerční prostory.  Oživuje matně vypadající povrch, zakrývá drobné škrábance a chrání podlahu.	Udržovací prostředek pro olejované podlahy. Junckers Rustic Top Oil se snadno používá a rychle schne. Po 30 až 60 minutách je podlaha připravena k užívání.  Junckers Rustic Top Oil dodává ochrannou vrstvu povrchu, sjednocuje nedokonalosti a oživuje celkový vzhled podlahy.
<b>V</b> VZHLED	Krémový/mléčný v kanystru. Bezbarvý po zaschnutí.	Po zaschnutí bezbarvý ultra matný vzhled.
<b>S</b> STUPEŇ LESKU	Pololesk. Mat.	Ultramat.
<b>V</b> VYDATNOST	20-25 m <sup>2</sup> /litr.	30-50 m <sup>2</sup> /litr.
<b>B</b> BALENÍ	2,5 a 5 litrů.	Black: 2,5 litru. Clear: 1 a 2,5litru.
<b>L</b> DOBA SCHNUTÍ*	Cca 1-2 hodiny. Lehké zatížení po 3 hodinách. Plně vytvrzený po 3 dnech.	Lehká zátěž po 30-60 minutách. Plně vytvrzený po 24 hodinách.
<b>A</b> APLIKACE	Plochým podlahovým mopem.	Plochým podlahovým mopem nebo bavlněným hadrem.



váleček MICROSTAR – 250 mm  
9 mm vlas, pro vodní laky



váleček VELUR – 250 mm  
5 mm vlas, pro rozpouštědlové laky  
a oleje



štetec natírací plochý  
s přírodní štětinou



bavlněný hadr na stírání oleje




držák válečku 250 mm



pady pro údržbu  
a zapracování olejů  
Ø 406 cm



brusné pásy  
a výseky



vyrovnávací  
podlahové klínky  
s aretací



mopy pro velkoplošnou údržbu

**JUNCKERS OUTDOOR** je řada produktů pro čištění a úpravu exteriéru. Produkty jsou určeny pro dřevěné terasy, zahradní stavení, zahradní nábytek, pro dřevěné obložení a jsou vhodné k použití na nové i staré dřevo.

VENKOVNÍ  
VYTVRZOVACÍ OLEJ,  
ÚDRŽBA A LAK



**JUNCKERS  
DECKING OIL**

**JUNCKERS  
DECKING CLEANER**

**JUNCKERS  
SKIBSLAK**

	<b>JUNCKERS DECKING OIL</b>	<b>JUNCKERS DECKING CLEANER</b>	<b>JUNCKERS SKIBSLAK</b>
<b>i</b> POPIS	<p><b>Vytvrzovací olej s UV filtry.</b></p> <p>Pro ošetření a péči o dřevěné terasy a dřevěné obložení. Pouze pro venkovní použití.</p> <p>Junckers Decking Oil je vhodný na měkké i tvrdé dřevo a také k ošetření modřínu.</p>	<p>Junckers Decking Cleaner slouží k čištění skvrn, plísní, nečistot a mastnoty na venkovních dřevěných površích před olejováním.</p> <p>Pokud Junckers Decking Cleaner zasychá na skle, může způsobit jeho vyblednutí.</p> <p>Nepoužívejte na hliník.</p>	<p><b>Vytvrzovací alkydový lak na rozpouštědlové bázi s ochranou proti UV záření.</b></p> <p>Skibs Lak je lesklý lak určený k nátěrům dřevěných výrobků v exteriéru. Obsahuje složky chránící dřevo před napadením plísněmi a mechy. Vytváří velmi hluboký a krásný vzhled. Ideální na zahradní nábytek, obložení, ale také na dřevěné části lodí nad čarou ponoru. Hodí se na měkké i tvrdé dřevo.</p>
<b>👁</b> ODSTÍN/ STUPEŇ LESKU	Natur/Pine. Teak.	-	Vysoký lesk. Mat.
<b>📏</b> VYDATNOST	12-15 m <sup>2</sup> /litr.	2-5 m <sup>2</sup> /litr.	Cca 10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>📦</b> BALENÍ	2,5 a 5 litrů.	2,5 litru.	0,75 a 2,5 litrů.
<b>🕒</b> DOBA SCHNUTÍ*	24-48 hodin po každém nátěru. Úplné vytvrzení po 3 dnech.	Nejméně 24 hodin před aplikací oleje.	Cca 6 hodin. Plně vytvrzený do jednoho týdne. Důležité upozornění! Aplikují se maximálně 2 vrstvy v jeden den.
<b>🔧</b> APLIKACE	Podlahovým štětcem, válečkem.	Štětcem nebo kartáčem z přírodního vlákna.	Štětcem nebo válečkem s krátkým chlupem.

## Lakované podlahy

### ÚKLID A ÚDRŽBA - DENNÍ/TÝDENNÍ

Podlahu vysajte nebo smetákem odstraňte prach a případné kamínky. Podlahu vyčistěte mírným roztokem Junckers Sylva Cleaner. Použijte dobře vyždímaný hadr nebo plochý mop s rozprašovačem. Pro větší podlahy použijte čisticí stroj s odsáváním a podlahu čistěte pomocí správného poměru Sylva Cleaneru. Nově lakované podlahy by neměly být čišťeny po dobu alespoň 72 hodin po nalakování.

#### Důležité!

**Vždy používejte co nejmenší množství vody. Použijte dobře vyždímaný hadr nebo mop a ihned odstraňte přebytečnou vodu. Případnou rozlitou vodu hned utřete do sucha, zabráníte tím poškození podlahy. Další vrstvou ochranného prostředku zvýšíte ochranu dřevěné podlahy.**

### PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA - DOMÁCNOST

Vyčistěte podlahu pomocí Junckers Sylva Cleaner. Poté na čistý povrch naneste tenkou vrstvu Junckers Sylva Polish pomocí plochého mopu nebo dobře vyždímaného hadru. Četnost čištění závisí na míře provozu. Pro denní/týdenní úklid používejte Junckers Sylva Cleaner podle instrukcí na etiketě. Produkt Junckers Sylva Polish se používá v okamžiku, kdy podlaha začíná jevit matný vzhled.

### PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA SILNĚ NAMÁHANÝCH LAKOVANÝCH POVRCHŮ

#### - KOMERČNÍ PROSTORY/DOMÁCNOST

Po provedení běžné denní údržby naneste na suchý čistý povrch, pomocí plochého mopu nebo dobře vyždímaného bavlněného hadru, tenkou vrstvu zředěného polituračního přípravku Junckers Sylva Polish. Použijte cca 0,1 litru na cca 10 litrů vody. Vysoce zatěžené povrchy ošetřete nezředěným přípravkem. Zajistíte tak lakovanému povrchu extra ochranu. Podlahu ošetřenou přípravkem Junckers Sylva Polish dále nešetřete. Údržbu provádíme na základě frekvence užívání podlahy. 4 - 8 týdnů pro obývací pokoje, jídelny a ložnice; 2 - 4 týdny pro kuchyně, chodby, kanceláře; 1 - 2 týdny pro obchody, restaurace a komerční prostory.

Podrobný popis k údržbě dřevěných podlah a další technické informace si vyžádejte u svého prodejce.

## Olejované podlahy

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - DENNÍ/TÝDENNÍ

Olej ošetřenou podlahu pravidelně důkladně vysávejte. Zbavte ji prachu, kamínků či jiných nečistot. V případě potřeby použijte přípravek Junckers Sylva Cleaner smíchaný s vodou v uvedeném poměru. K čištění olejované podlahy použijte nejlépe "spray mop", rotační brusku s bílým padem a ručním rozstříkovačem či dobře vyždímaný bavlněný hadr.

#### Důležité!

**Mopy a hadry používané k čištění musí být dobře vyždímané. Přebytečnou či rozlitou vodu z podlahy ihned odstraňte. Při dlouhodobějším kontaktu vody s podlahou může dojít k poškození dřeva!**

### DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pro vyčištění extrémně znečištěné podlahy použijte talířovou brusku, černý nylonový pad a roztok přípravku Junckers Sylva Cleaner. Po ošetření cca 2-3 m<sup>2</sup> v jednom kroku ihned vysajte špinavou vodu. Opakujte do té doby, než budete se stavem čištěného úseku spokojeni.
- Štětcem, válečkem nebo hadrem naneste na vyčištěný a vyschlý povrch dostatečné množství produktu Junckers Rustic Oil.
- Zhruba po 5 minutách přidejte Junckers Rustic Oil do částí s matným vzhledem a do míst, kde se olej rychle vsáknul do dřeva.
- Maximálně po 30 minutách vsakování oleje do dřeva velmi důkladně setřete zbytky oleje čistým a suchým hadrem.
- Po důkladném setření oleje ze všech částí povrchu použijte talířovou brusku a bílý pad se suchým bavlněným hadrem. Celou plochu ještě jednou pečlivě doleštěte. Dosáhnete tak jednotného vzhledu.
- Po dobu 16-24 hodin nechte podlahu pořádně vyschnout. Lehké větrání urychlí schnutí.

### PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA

- Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí přípravku Junckers Sylva Neutralizer. Ujistěte se, že je podlaha perfektně suchá. Pokud i po použití přípravku Junckers Sylva Neutralizer zůstává podlaha nadále špinavá, postupujte dle oddílu "Dlouhodobá údržba".
- Jemně přebruste podlahu pomocí talířové brusky a černého padu či brusného papíru zrnitosti 150.
- Pomocí mopu či hadru rozetřete na podlahu tenkou vrstvu přípravku Junckers Rustic Top Oil.
- Nechte podlahu důkladně proschnout.
- Pokud se vytvoří šmouhy, aplikujte další tenkou vrstvu Junckers Rustic Top Oil. Důkladně a rovnoměrně rozetřete.

### DROBNÉ OPRAVY

**Škrábance:** na postižené místo aplikujte bavlněným hadříkem Junckers Rustic Oil nebo Rustic Top Oil.

**Hluboké rýhy a poškození:** za použití Junckers Rustic Oil postupujte dle instrukcí v sekci "Dlouhodobá údržba" bod 2-4.

#### Velmi důležité!

**Nepřikrývejte čerstvě naolejované podlahy igelitem nebo neprodyšnými materiály. Olej poté nezaschne a nevytvdne správně. Podlahy, které byly již dříve voskovány či olejovány, musí být před použitím produktu Junckers Rustic Oil strojně vybroušeny.**